

Portail Pivotant 2 Vantaux

A partir d'une gamme standard, ils peuvent s'adapter à tous types de configurations :

- Sol en pente, Divers remplissages, Dimensions hors standard, Vantaux inégaux.

Dimensions disponibles :

- Passage de 1m50 à 20m00 (voir plus selon la demande)
- Hauteur de 1m00 à 3m00

Options et accessoires disponibles :

- Ferme porte
- Gonds à 90°
- Gonds sur roulement
- Plat de battu en aluminium
- Plat de support vérin
- Barre anti-panique (si tôle)
- Trappe de visite
- Ventouse électromagnétique à rupture ou émission
- Arrêt de grille
- Poteau sur platine
- Tôle basse en alu de protection
- Serrure à code mécanique
- Tôle pleine aluminium épaisseur 20/10
- Tôle perforée
- Tôle découpée au laser
- Habillage bois (lame)

Choix du Remplissage

REMPLISSAGE
BARREAUDAGE BARREAUX
DE 25X25mm




REMPLISSAGE MAILLE
CARREE
MAILLE 50X50mm



REMPLISSAGE MAILLE
RECTANGULAIRE
MAILLE 200X50



OPTION REMPLISSAGE TOLE PLEIN
RIVETE EN FACADE



DESCRIPTION TECHNIQUE :

Barreaux :	25x25
Lisse haute :	40x40 50x50 60x60 80x80
Montant :	40x40 50x50 60x60 80x80
Poteau :	80x80 100x100 120x120 150x150 200x200
Articulations Locinox :	M16 à 180° M20 à 90° M20 à 180°
Serrure et gâche :	Locinox
Sabot et verrou de sol :	Locinox

